

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分



What Are Agents? And How Do They Work?

From language modeling to systems that act in the world

Carnegie Mellon University
Language Technologies Institute

Daniel Fried · Graham Neubig
11-768: AI Agents

从语言建模到能够在世界中采取行动的系統

Daniel Fried · Graham Neubig

11-768: AI 智能体

什么是智能体？ 它们如何工作？


第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

01 · Intro

How capable are current agents?



Sixteen agents built a 100,000-line C compiler in two weeks—able to compile the Linux kernel.

[Building a C compiler with a team of parallel Claudes · Carlini, Anthropic 2026 ↗](#)

01 · 导论

16 个智能体用两周时间构建了一个 10 万行的 C 编译器，能够编译 Linux 内核。

与一组并行 Claude 一起构建 C 编译器 · Carlini, Anthropic, 2026 ↗

当前智能体有多强？


第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

01 · Intro

How capable are current agents?



Summer Yue (@summeryue0) · X, February 2026 ↗

3

01 · 导论

截图中的对话：‘怎么回事？你能描述一下自己正在做什么吗？’；智能体运行命令在收件箱中搜索邮件。随后，智能体称：‘危险选项：删除收件箱中 2 月 15 日以前、且不在保留清单里的所有邮件。’ 用户回复：‘别这么做。’

截图中的后续对话：智能体表示：‘教训记住了：不要长时间连续自主清理——第一批处理完就要确认，而不是等处理了 200 多封邮件之后。你需要什么？’ 用户回应：‘我让你在我批准之前不要对任何东西采取行动，你还记得吗？你似乎未经我批准就在删除邮件，而且我直到终止主机上的所有进程才让你停下来。’ 智能体回复：‘是的，我记得。我违反了要求。你生气是有道理的。’

Summer Yue (@summeryue0) · X, 2026 年 2 月 ↗

译注 / 与原文翻译分开

对话截图的部分内容被遮挡或裁切；以上仅翻译图中清晰可读的文字。

当前智能体有多强？

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

01 · Intro

How capable are current agents?

What should an agent be allowed to do autonomously?		
Autonomous Ask first Never		
Diagnose why the online store's checkout started failing UNCLASSIFIED	Draft and send a product-launch email to 50,000 customers UNCLASSIFIED	Collect your tax forms, and prepare and file your 2025 tax return UNCLASSIFIED
Migrate a payments API from Python to Rust without breaking mobile checkout UNCLASSIFIED	Buy concert tickets to my favorite band if they set up a show in my area UNCLASSIFIED	Adjust an insulin dose after a week of glucose readings UNCLASSIFIED

4

01 · 导论

自主执行 · 先询问 · 永不执行

诊断线上商店的结账功能为何开始故障。未分类。

起草并向 50,000 名客户发送产品发布邮件。未分类。

收集你的税务表格，并准备和提交 2025 年纳税申报表。未分类。

在不影响移动端结账的前提下，将支付 API 从 Python 迁移到 Rust。未分类。

如果我最喜欢的乐队在我所在地区安排演出，就购买演唱会门票。未分类。

根据一周的血糖读数调整胰岛素剂量。未分类。

应该允许智能体自主执行哪些操作？


第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分



Task: Navigate to the page of a good Thai restaurant in Pittsburgh. It should have a least 200 reviews and 4.3 stars. Pick the one with the highest rating.



```
(venv) jingyuk@GS22433 visualwebarena %  
python run_demo.py \  
--instruction_path agent/prompts/jsons/  
/p_som_cot_id_actree_3s.json \  
--start_url "https://www.yelp.com/" \  
--intent "Navigate to the page of a go  
od Thai restaurant in Pittsburgh. It sho  
uld have at least 200 reviews and 4.3 st  
ars. Pick the one with the highest ratin  
g." \  
--result_dir demo_test_yelp \  
--model gpt-4-vision-preview \  
--action_set_tag som --observation_ty  
pe image_som \  
--render
```

Jing Yu Koh · multimodal GUI-agent demo · 2024

5

任务：前往匹兹堡一家评价不错的泰国餐厅页面。该餐厅至少要有 200 条评价、评分为 4.3 星。选择评分最高的一家。

演示命令使用 Yelp 作为起始页面，运行 `run\_demo.py`，读取 `agent/prompts/jsons/p\_som\_cot\_id\_actree\_3s.json` 指令文件，结果写入 `demo\_test\_yelp`，模型为 `gpt-4-vision-preview`，动作集标签为 `som`，观测类型为 `image\_som`，并启用渲染。

Jing Yu Koh · 多模态 GUI 智能体演示 · 2024

多模态 GUI 智能体演示

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

OpenHands

视频帧中的操作文字： ‘检查它现在是否正在运行： ’ 并在终端检查 Python 进程及 `app.py`； ‘查看日志，看看发生了什么： ’ 运行 `cat /workspace/todo\_app/app.log`。


视频帧中的说明：端口似乎已经被占用。先终止现有进程，再换一个端口重试；随后运行 `pkill -f "python app.py" && sleep 2`。

观看视频

Graham Neubig · OpenHands 视觉调试

译注 / 与原文翻译分开

原页是视频缩略帧；仅翻译该帧中清晰可辨的界面文字和命令。



Graham Neubig · OpenHands visual debugging

OpenHands 视觉调试

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

01 · Intro

Meet the teaching team

Instructors



Daniel Fried



Graham Neubig

TAs



Aditya Soni



Andy Liu



Apurva Gandhi



Demi Wang



Jiarui Liu



Saujas Vaduguru



Weiwei Sun



Yueqi Song

Course contact: 11-768-fall-2026@lists.andrew.cmu.edu

7

01 · 导论

教师：Daniel Fried、Graham Neubig。

助教：Aditya Soni、Andy Liu、Apurva Gandhi、Demi Wang、Jiarui Liu、Saujas Vaduguru、Weiwei Sun、Yueqi Song。

课程联系邮箱：11-768-fall-2026@lists.andrew.cmu.edu

认识教学团队

个人学习译文 · 非 CMU 官方译本 · 译注独立标记 · 原始课件来自 cmu-agents.com

双语 PDF 7 | 原页 7

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

01 · Intro

Compute sponsors

Thanks to these sponsors for providing compute for the assignments and project!

 **Fireworks AI**

 **Modal**

 **PRIME Intellect**

 **Sail**

8

算力赞助方

01 · 导论

感谢这些赞助方为作业和项目提供算力！

个人学习译文 · 非 CMU 官方译本 · 译注独立标记 · 原始课件来自 cmu-agents.com

双语 PDF 8 | 原页 8

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样


ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

What is an agent?

An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators.

Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*



- **Environment:** a repository, website, application, or workflow
- **State/Observations:** messages, file contents, webpages, screenshots, and tool results
- **Actions:** replies, file edits, shell commands, API calls, and mouse or keyboard events
- **Reward:** passing test cases, satisfying LLM-as-a-judge rubrics, positive user feedback

9

02 · 基础

智能体是任何一种可以被看作通过传感器感知其环境，并通过执行器对该环境采取行动的事物。

Russell 与 Norvig，《人工智能：一种现代方法》

环境：代码仓库、网站、应用程序或工作流。

状态 / 观测：消息、文件内容、网页、屏幕截图和工具结果。

行动：回复、文件编辑、Shell 命令、API 调用，以及鼠标或键盘事件。

奖励：通过测试用例、符合 LLM-as-a-judge 评判标准、获得用户正面反馈。

什么是智能体？

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

Recap: language models

Next-token prediction

- At each step, predict a distribution over the next token.
- Append the generated token to the prefix and predict again.

Chain of thought

- Generate intermediate reasoning tokens before the answer.
- Those tokens become context for later predictions.



10

02 · 基础

下一个词元预测：每一步都预测下一个词元的概率分布；将生成的词元追加到前缀中，再次进行预测。

思维链：在答案之前生成中间推理词元；这些词元会成为后续预测的上下文。

示例：`2 × (3 + 4)` 是提示词元；`14` 是答案词元。

流程标签：提示（Prompt）→ 模型（Model）→ 推理词元（Reasoning tokens）→ 答案（Answer）。

回顾：语言模型

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

Tool definition

A typed interface exposed to the model.

- Name and description
- JSON Schema for arguments
- The chat template renders it as text

```
{
  "name": "read_file",
  "description": "Read a UTF-8 file.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": { "path": { "type": "string" } },
    "required": [ "path" ]
  }
}
```

Example after apply_chat_template

```
<tools>
{"name":"read_file","description":"Read a UTF-8 file.",
 "parameters":{"type":"object","properties":{"path":{"type":"string"}},
 "required":["path"]}}
</tools>
```

11

工具定义

02 · 基础

一种向模型公开的、带类型的接口。

名称和描述；参数的 JSON Schema；聊天模板将其渲染为文本。

示例工具定义：`{ "name": "read\_file", "description": "Read a UTF-8 file.", "parameters": { "type": "object", "properties": { "path": { "type": "string" } }, "required": ["path"] } }`。

应用 `apply\_chat\_template` 后的示例：`<tools>{"name":"read\_file","description":"Read a UTF-8 file.", "parameters":{"type":"object","properties":{"path":{"type":"string"}}, "required":["path"]}}</tools>`。

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

Tool calls and results

Tool call

```
{ "role": "assistant", "tool_calls": [{
  "id": "call_7",
  "name": "read_file",
  "arguments": { "path": "test.py" }
}] }
```

After apply_chat_template

```
<tool_call>
{ "name": "read_file", "arguments": { "path": "test.py" } }
</tool_call>
```

Tool result

```
{ "role": "tool",
  "tool_call_id": "call_7",
  "name": "read_file",
  "content": "def add(a, b): ..." }
```

After apply_chat_template

```
<tool_response>
def add(a, b): ...
</tool_response>
```

12

工具调用与结果

02 · 基础

工具调用：assistant 消息包含 `tool\_calls`，调用 ID 为 `call\_7`，工具名称为 `read\_file`，参数为 `{ "path": "test.py" }`。

应用 `apply\_chat\_template` 后，工具调用呈现为 `<tool\_call>{ "name": "read\_file", "arguments": { "path": "test.py" } }</tool\_call>`。

工具结果：tool 消息通过 `tool\_call\_id` 指向 `call\_7`，工具名称为 `read\_file`，内容为 `def add(a, b): ...`。

应用 `apply\_chat\_template` 后，结果呈现为 `<tool\_response>def add(a, b): ...</tool\_response>`。

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations


From LLMs to agents: actions as tokens

Language model

- A tool call is another token sequence the model can predict.
- The sequence names a tool and supplies its arguments.

Harness

- Parses, validates, and executes the call.
- Returns the result as observation tokens.



Toolformer · Schick et al., NeurIPS 2023 ↗

13

02 · 基础

语言模型：工具调用是模型可以预测的另一种词元序列。该序列会指明工具名称并提供其参数。

执行框架（harness）：解析、验证并执行调用；将结果作为观测词元返回。

示例工具调用：`read\_file`，参数 `path: "test.py"`；结果为 `def add(a, b): ...`。

流程标签：模型（Model）→ 推理（Reasoning）→ 工具调用（Tool call）→ 执行（Execute）→ 观测（Observation）。

Toolformer · Schick 等, NeurIPS 2023 ↗

从语言模型到智能体：将行动表示为词元


第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

An agent is a model in a loop



ReAct · Yao et al., ICLR 2023 ↗

14

02 · 基础

上下文：任务 ‘test.py 中有什么内容?’ ； 历史； 工具 ‘read_file(path)’。
模型进行推理后调用 ‘read_file("test.py")’， 再将结果 ‘def add(a, b): ...’ 作为观测； 随后向用户发送： ‘test.py 定义了 ‘add(a, b)’。

ReAct · Yao 等, ICLR 2023 ↗

智能体是在循环中的模型

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

A minimal ReAct loop

mini-swe-agent

Browse the full source: [Loop →](#) [Templates →](#)

```
def run(self, task: str = "", **kwargs) -> dict:
    self.messages = []
    self.add_messages(
        self.model.format_message(role="system", content=self._render_template(self.config.system_template)),
        self.model.format_message(role="user", content=self._render_template(self.config.instance_template)),
    )

    while True:
        self.step()

def step(self) -> list[dict]:
    return self.execute_actions(self.query())

def query(self) -> dict:
    message = self.model.query(self.messages)
    self.add_messages(message)
    return message

def execute_actions(self, message: dict) -> list[dict]:
    """Execute actions in message, add observation messages, return them."""
```

Assignment 1: implement and extend a similar controller; create and call your own tools; apply it to software tasks.

15

02 · 基础

mini-swe-agent; 浏览完整源代码：循环 → 模板 →。

`run(self, task: str = "", \*\*kwargs) -> dict`：将 `self.messages` 初始化为空列表；加入由配置模板渲染出的 system 和 user 消息；然后循环调用 `self.step()`。

`step(self) -> list[dict]`：返回 `self.execute\_actions(self.query())`。

`query(self) -> dict`：调用 `self.model.query(self.messages)`，将消息加入历史，然后返回消息。

`execute\_actions(self, message: dict) -> list[dict]`：执行消息中的行动，添加观测消息，并返回这些消息。

作业 1：实现并扩展类似的控制器；创建并调用自己的工具；将其应用于软件任务。

最小化 ReAct 循环

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？


EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

02 · Foundations

Example agent trajectory

swbench.com



16

02 · 基础；示例智能体轨迹（Agent Run） ， 来源链接：swbench.com ↗。

截图界面标签：Metadata（42）、Transcript、Minimap（59 条消息）；图例包括 System、User、Assistant、Tool、Error、Comments。

可见的系统消息： ‘你是一个有帮助的助手，可以与计算机 Shell 交互以解决编程任务。’

可见的用户消息片段： ‘考虑以下 PR 描述：`parse\_expr` 的 `evaluate=False` 参数对关系式会被忽略；另见 #22305 和 #22098。即使给出了 `evaluate=False` ， 这个不等式仍会求值：’

译注 / 与原文翻译分开

截图仅显示轨迹的开头，后续消息位于未显示区域；用户消息中的代码也被画面下缘截断，因此不能据此还原整条轨迹。

智能体轨迹示例

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · AGENT CAPABILITIES

Agent capabilities

1. Accurate tool calling

3. Customizability

5. Environment understanding

2. Coherence over long context

4. Complex task management

6. Safety

17

智能体能力

03 · 智能体能力

1. 准确调用工具。
2. 在长上下文中保持连贯。
3. 可定制性。
4. 复杂任务管理。
5. 环境理解。
6. 安全。

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · AGENT CAPABILITIES


Two ways to build these capabilities

LLM training

- Change the model’s behavior through pretraining, SFT, or RL.
- Teach reusable patterns for reasoning, tool use, and recovery.
- Capabilities become part of the learned policy.

Harness engineering

- Change the system around the model: prompts, tools, memory, and control flow.
- Provide context, validation, retries, and safety boundaries.
- Capabilities emerge from the model-harness combination.



18

03 · 智能体能力

LLM 训练：通过预训练、SFT 或 RL 改变模型行为；教会模型可复用的推理、工具使用和恢复模式；能力成为学习到的策略的一部分。

执行框架工程（harness engineering）：改变模型周围的系统，包括提示、工具、记忆和控制流；提供上下文、验证、重试和安全边界；能力由模型与执行框架的组合产生。

示意图：训练 → 模型 + 执行框架。

构建这些能力的两种方式

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · TRAINING · PRETRAINING → SFT → RL

How agent behavior is trained

01 Pretraining Text, code, multimodal data Broad representations and regularities	02 Mid-training / SFT Instructions, traces, tool calls Formats and demonstrations	03 RL Rewards or preferences Trajectory-level behavior
--	--	---

19

03 · 训练 · 预训练 → SFT → RL

01 预训练：文本、代码、多模态数据；学习广泛的表征和规律。

02 中期训练 / SFT：指令、轨迹、工具调用；学习格式和示范。

03 RL：奖励或偏好；学习轨迹层面的行为。

智能体行为如何训练

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 1 / 6

Accurate tool calling

Harness engineering

- Grammar-constrained decoding.

LLM training

- SFT:** train on tool-calling traces.



20

执行框架工程（harness engineering）：采用语法约束解码。

LLM 训练：通过 SFT 在工具调用轨迹上训练。

示例流程：选择工具 `read_file`，提供参数 `path: "test.py"`，然后验证并执行。

能力 1/6：准确调用工具

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 2 / 6

Coherence over long context

Harness engineering

- Context compression/compaction.
- Dynamic memory lookup.
- Sub-agent delegation.

LLM training

- **SFT**: long-context training.



21

执行框架工程（harness engineering）：上下文压缩 / 精简；动态记忆查找；委派给子智能体。

LLM 训练：长上下文训练的 SFT。

示意图标签：历史 → 摘要 → 记忆 → 检索。

能力 2/6：在长上下文中保持连贯

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 3 / 6


Customizability

Harness engineering

- Agent memory.
- Skills.
- Custom tools.

LLM training

- **RL:** learning from user feedback.



22

执行框架工程（harness engineering）：智能体记忆、技能、自定义工具。

LLM 训练：RL——从用户反馈中学习。

示意图标签：记忆、技能、工具。

能力 3/6：可定制性

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 4 / 6


Complex task management

Harness engineering

- Provide planning/decomposition tools.
- Sub-agent delegation.

LLM training

- **RL**: train on complex, long-horizon tasks.



23

执行框架工程（harness engineering）：提供规划 / 分解工具；委派给子智能体。

LLM 训练：针对复杂的长时程任务进行 RL 训练。

示意图标签：计划、委派、验证、目标。

能力 4/6：复杂任务管理

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 5 / 6


Environment understanding

Harness engineering

- Learn skills corresponding to domain knowledge.

LLM training

- SFT:** train on data w/ expected observation shape.
- RL:** train in domain-specific environments.



24

执行框架工程（harness engineering）：学习与领域知识相对应的技能。

LLM 训练：SFT 使用具有预期观测形态的数据进行训练；RL 在特定领域的环境中训练。

示意图标签：接口 → 观测 → 行动。

能力 5/6：环境理解

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

03 · CAPABILITY 6 / 6


Safety

Harness engineering

- Sandboxing tools.
- Limit access to credentials.
- Monitor trajectories.

LLM training

- **RL:** safety-aware RL.



25

执行框架工程（harness engineering）：将工具置于沙箱中；限制凭据访问；监控轨迹。

LLM 训练：具有安全意识的 RL。

示意图标签：凭据、护栏、沙箱、监控。

能力 6/6：安全

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING

Agents are systems, not just models

26

智能体是系统，而不只是模型

04 · 智能体工程

系统构成：沙箱、执行框架、推理、模型、监控、训练。

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING


Harness engineering

Shared functionality

- Manage state, tools, memory, and control flow
- Validate actions and handle errors
- Enforce permissions and safety boundaries

Example software:

- **Coding agents:** CC, Codex, OpenHands, OpenCode, Pi
- **Orchestrators:** LangChain, CrewAI



27

04 · 智能体工程

共同功能：管理状态、工具、记忆和控制流；验证行动并处理错误；执行权限和安全边界。

软件示例：编码智能体：CC、Codex、OpenHands、OpenCode、Pi；编排器：LangChain、CrewAI。

示意图标签：权限、记忆、工具、控制流。

执行框架工程

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING


Sandbox

Shared functionality

- Isolate code and tool execution
- Limit compute, network, and filesystem access
- Create reproducible environments

Example software:

- Docker / Apptainer
- Modal / Sail



28

04 · 智能体工程

共同功能：隔离代码和工具执行；限制计算资源、网络和文件系统访问；创建可复现的环境。

软件示例：Docker / Apptainer；Modal / Sail。

示意图标签：执行、隔离、资源、访问。

沙箱

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING


LM inference

Shared functionality

- Serve model generations reliably
- Batch requests and reuse the KV cache
- Manage streaming, parallelism, and throughput

Example software:

- vLLM
- SGLang



29

04 · 智能体工程

共同功能：可靠地提供模型生成；批处理请求并复用 KV 缓存；管理流式传输、并行度和吞吐量。

软件示例：vLLM、SGLang。

示意图标签：请求 → 路由 → 计算 → KV 缓存 → 下一个词元.....

语言模型推理

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING


Training systems

Shared functionality

- Prepare data and collect rollouts
- Coordinate distributed workers
- Checkpoint, evaluate, and reproduce runs

Example software:

- SkyRL
- Miles



30

04 · 智能体工程

共同功能：准备数据并收集轨迹采样；协调分布式工作进程；保存检查点、评估并复现实验。

软件示例：SkyRL、Miles。

示意图标签：轨迹采样、工作进程、奖励、更新。

训练系统

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

04 · AGENT ENGINEERING

Observability and monitoring

Shared functionality

- Capture traces and metrics
- Track quality, cost, and failures
- Compare trajectories and evaluations

Example software:

- Laminar
- MLFlow



31

04 · 智能体工程

共同功能：采集轨迹和指标；跟踪质量、成本和失败；比较轨迹和评估结果。

软件示例：Laminar、MLFlow。

示意图标签：轨迹、检查、质量、延迟、成本。

可观测性与监控

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

05 · LEARNING OBJECTIVES

What you should be able to do

1. Implement an agent from scratch on top of an open-source LLM.

2. Design evaluations for multi-step tasks.

3. Train agents to improve their capabilities.

4. Reason about safety and reliability tradeoffs.

5. Pursue an open research question in agents.



32

05 · 学习目标

1. 基于开源 LLM 从头实现一个智能体。

2. 为多步任务设计评估。

3. 训练智能体以提升其能力。

4. 推理安全性与可靠性之间的权衡。

5. 探索一个智能体领域的开放研究问题。
- 示意图标签：构建 → 评估 → 训练 → 安全 → 研究。

你应该能够做到什么

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

06 · ASSIGNMENTS

Learn by building and measuring

A1 · Harness TENTATIVE DUE: THU, SEP 10 Build the basic infrastructure and establish a reproducible baseline.	A2 · Evaluation TENTATIVE DUE: THU, SEP 24 Measure behavior, report failure cases, and distinguish demos from evidence.
A3 · Training TENTATIVE DUE: THU, OCT 22 Train or adapt a component; analyze behavior, cost, and robustness.	Project Integrate the ideas around a scoped task, environment, and evaluation.

33

06 · 作业

A1 · 执行框架；暂定截止日期：9 月 10 日，星期四。构建基础设施并建立可复现的基线。

A2 · 评估；暂定截止日期：9 月 24 日，星期四。测量行为、报告失败案例，并区分演示与证据。

A3 · 训练；暂定截止日期：10 月 22 日，星期四。训练或调整一个组件；分析行为、成本和稳健性。

项目：围绕范围明确的任务、环境和评估整合各项思路。

通过构建和测量来学习

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

06 · SEMESTER SCHEDULE

Semester schedule

Aug 25 – Sep 8 Agent capabilities what is an agent · tools · context · memory · planning	Sep 10 – Sep 15 Domains coding · GUI
Sep 17 – Oct 1 Training + domains SFT · RL basics · deep research · advanced RL	Oct 6 – Oct 22 Frameworks + safety sandboxes · OpenHands · LangGraph Fall break: Oct 12–16
Oct 27 – Nov 5 Interaction + projects people · multi-agent · project hours	Nov 10 – Dec 3 Advanced topics + presentations future of work · search · posters Thanksgiving: Nov 25–27

34

06 · 学期日程

8 月 25 日—9 月 8 日：智能体能力——什么是智能体、工具、上下文、记忆、规划。

9 月 10 日—9 月 15 日：领域——编码、GUI。

9 月 17 日—10 月 1 日：训练与领域——SFT、RL 基础、深度研究、进阶 RL。

10 月 6 日—10 月 22 日：框架与安全——沙箱、OpenHands、LangGraph。秋假：10 月 12—16 日。

10 月 27 日—11 月 5 日：交互与项目——人员、多智能体、项目指导时段。

11 月 10 日—12 月 3 日：进阶主题与展示——工作的未来、搜索、海报展示。感恩节假期：11 月 25—27 日。

学期日程

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

07 · COURSE PREREQUISITES

Before we begin: prerequisites

- This course requires prior serious experience training a language model.
- We'll share a link to a Google form on Piazza. Submit the form by **Thursday, Aug 27** so that we can finalize enrollment.
- In the form, tell us about a university course with an LM-training assignment: the course, assignment link, term, and grade.
- If you lack the formal prerequisite, explain comparable experience—such as pre/post-training work or published research training 4–7B+ language models.
- We will enforce the prerequisite strictly; students who cannot meet it will be asked to drop the course.

35

07 · 课程先修要求

本课程要求具备训练语言模型的扎实先前经验。我们会在 Piazza 上分享 Google 表单链接。请在 8 月 27 日星期四前提交表单，以便我们最终确定选课名单。

请在表单中说明你修过哪门包含语言模型训练作业的大学课程：课程名称、作业链接、学期和成绩。

如果你不具备正式先修课程要求，请说明可比的经验，例如预训练 / 后训练工作，或训练过 4–7B 及以上语言模型并发表相关研究。

我们会严格执行先修要求；无法满足要求的学生将被要求退课。

开始之前：先修要求

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

07 · ASSIGNMENT POLICIES · COURSE WORK

How course work adds up

- **Assignments 1–3:** 40% total, completed individually.
- **Lecture highlights:** 10% total, completed individually; due within 24 hours after each lecture, starting Thursday.
- **Research project:** 50% total, in teams of 2–3.
- Proposal 5% · check-in 5% · presentation 10% · final report 30%.
- Assignment descriptions and Canvas provide the authoritative requirements and deadlines.



36

07 · 作业政策 · 课程作业

作业 1–3：总计 40%，个人完成。

课堂要点：总计 10%，个人完成；每次讲课后 24 小时内提交，从星期四开始。

研究项目：总计 50%，以 2–3 人团队完成。提案 5% · 阶段检查 5% · 展示 10% · 最终报告 30%。

作业说明和 Canvas 上的信息是权威的要求与截止日期。

示意图标签：构建、评估、训练、安全、研究。

课程作业如何计分

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

07 · ASSIGNMENT POLICIES · USING AGENTS

Using Agents in This Class?

- We acknowledge that you use agents day-to-day, but we also want you to learn how to build, evaluate, and reason about them yourself.
- AI tools are generally permitted unless a specific assignment or project writeup says otherwise.
- Lecture highlights must be written by you, not generated by AI.
- You are responsible for every submitted claim, citation, result, and line of code—and will be quizzed on it.

37

07 · 作业政策 · 使用智能体

我们知道你日常会使用智能体，但也希望你学会自行构建、评估并推理智能体。除非某项具体作业或项目报告另有说明，一般允许使用 AI 工具。

课堂要点必须由你本人撰写，不能由 AI 生成。

你必须对提交的每一项主张、引文、结果和代码负责；课程还会就这些内容进行提问。

在本课程中使用智能体？

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

07 · ASSIGNMENT POLICIES · DEADLINES

Deadlines, submission, and slack

- Assignments 1–3 each include two 24-hour slack days.
- Slack days are attached to each assignment: they cannot be transferred or shared.
- After slack days are used, the penalty is 5% of the assignment score per additional day or part-day.
- Project proposal and report each have two slack days; the presentation has none.



Due date



2 slack days



-5% / day

38

07 · 作业政策 · 截止日期

作业 1–3 每项都包含两个 24 小时宽限日。

宽限日分别附属于各项作业，不能转让或共享。

用完宽限日后，每额外一天或不足一天，作业成绩扣 5%。

项目提案和报告各有两个宽限日；展示没有宽限日。

示意图：截止日期 → 2 个宽限日；之后每天扣 5%。

截止日期、提交与宽限日

第 1 讲 · 课程概览：什么是智能体？

EN / 英文官方原页 · 保持原样

ZH / 中文译文 · 第 1/1 部分

下一讲：智能体能力 1——工具使用



Thank you, Questions?

Next Class: Agent Capabilities 1 — Tool Use

谢谢，欢迎提问